



PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Cadena de carga grado %25 ,100 más resistente que el grado 80.
- Liviano y compacto.
- Acabado de zinc para piezas de desgaste.
- Su diseño simple, hace que la inspección o mantenimiento de rutina, sea rápido y fácil.
- Mango de goma con tornillo de fijación.

CAPACIDAD		Toneladas	0,75	1	1,5	3	6	9
Product No.			CPV075	CPV100	CPV150	CPV300	CPV600	CPV900
No. de caídas			1	1	1	1	2	3
Grado de cadena de carga 100		(mm)	6.3 x 19	6.3 x 19	7.1 x 21	9 x 27	9 x 27	9 x 27
Carga Nominal 1		(N)	258	346	342	350	375	388
Carga Nominal 2		(N)	223	319	316	319	332	388
Carga de prueba		(tonnes)	1.13	1.5	2.25	4.5	9	13.5
Levantamiento Standard		(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Peso Neto		(kg)	6.2	6.4	9.6	15.5	27	38.3
Peso Bruto		(kg)	6.6	6.6	11	17	27.5	47
Peso Extra por metro		(kg)	0.7	0.7	1.1	1.74	3.48	5.22
Dimensiones	a	(mm)	150	148	165.5	194.5	194.5	194.5
	b	(mm)	*88	88	107	113	113	113
	c	(mm)	37.5	45	47	62.5	78	-
	d	(mm)	278	278	355	433	433	433
	g	(mm)	28	33	33.5	43.5	51	64
	h	(mm)	280	290	350	420	570	570

0.75 TON

1.5 TON

3 TON

6 TON

9 TON

